

Smart Power Sensor



Nauwkeurig

Meetnauwkeurigheidsklasse: 1



Eenvoudig en gemakkelijk

LCD-scherm, eenvoudig te bedienen



Energiezuinig

Totaal stroomverbruik ≤ 1 W

Technische specificaties		DDSU666-H	DTSU666-H 250A/50mA
Algemene Gegevens			
Afmetingen (B x D x H)	100 x 36 x 65.5 mm		100 x 72 x 65.5 mm
Type montage	DIN35 Rail		
Gewicht (inclusief kabels)	1.2 kg		1.5 kg
Stroomvoorziening			
Type elektriciteitsnet	1P2W		3P4W
Ingangsvermogen	176 Vac ~ 288 Vac		
Stroomverbruik	≤ 0.8 W		≤ 1 W
Meetbereik			
Lijnspanning	NVT		304 Vac ~ 499 Vac
Fasespanning	176 Vac ~ 288 Vac		
Stroom	0 ~ 100 A		0 ~ 250 A
Meet nauwkeurigheid			
Spanning	± 0.5 %		
Stroom / vermogen / energie	± 1 %		
Frequentie	± 0.01 Hz		
Communicatie			
Interface	RS485		
Baudrate	9,600 bps		
Communicatieprotocol	Modbus-RTU		
Omgeving			
Bedrijfstemperatuur	-25 °C ~ 60 °C		
Opslagtemperatuur	-40 °C ~ 70 °C		
Bedrijfsvochtigheid	5 %RH ~ 95 %RH (niet-condenserend)		
Overigen			
Accessoires	RS485 Cable (10 m)		
	1 CT 100 A / 40 mA (5 m)	3 CT 250 A / 50 mA (5 m)	